


F130



Cossinete Fechado HSS, Rosca UNF, Direito

Cossinete fechado para rosca externa. Geralmente utilizado em tornos, é possível produzir roscas de pequenos diâmetros manualmente com desandador para cossinetes. A entrada afilada irá conduzir os cavacos ao longo das arestas de corte, aumentando o desempenho. A superfície lapidada com acabamento brilhante evita que o material da peça de trabalho solde e melhora a ação de rosqueamento.



	ISO 2568	2A
1.75 XP	HSS	
Bright		

Recomendação do grupo de materias da peça de trabalho e valores iniciais para velocidade de corte (m/min).

P1.1 ■ 12	P1.2 ■ 13	P1.3 ■ 14	P2.1 ■ 10	P2.2 ■ 9	P2.3 ▣ 8	P3.1 ■ 8	P3.2 ▣ 7	P4.1 ▣ 5	M1.1 ■ 7	M1.2 ■ 6	M2.1 ■ 6	M2.2 ▣ 5	K1.1 ■ 11
K1.2 ■ 8	K1.3 ▣ 6	K2.1 ■ 11	K2.2 ■ 9	K2.3 ▣ 7	K3.1 ■ 10	K3.2 ■ 8	K3.3 ▣ 6	K5.1 ■ 10	K5.2 ■ 8	K5.3 ▣ 6	N1.1 ▣ 20	N1.2 ▣ 15	N1.3 ▣ 10
N2.1 ▣ 10	N2.2 ▣ 9	N2.3 ▣ 6	N3.1 ■ 11	N3.2 ▣ 6	N3.3 ▣ 3	N4.1 ▣ 11	N4.2 ▣ 4	N4.3 ▣ 4					

Produto	TDZ	TPI	TD			BD			OAL				
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
F13010-32	10	32	4.830	20.00	7.0								
F1301/4	1/4	28	6.350	20.00	7.0								
F1305/16	5/16	24	7.940	25.00	9.0								
F1303/8	3/8	24	9.530	30.00	11.0								
F1307/16	7/16	20	11.110	30.00	11.0								
F1301/2	1/2	20	12.700	38.00	10.0								
F1309/16	9/16	18	14.290	38.00	10.0								
F1305/8	5/8	18	15.880	45.00	14.0								
F1303/4	3/4	16	19.050	45.00	14.0								
F1307/8	7/8	14	22.230	55.00	16.0								
F1301	1"	12	25.400	55.00	16.0								