

PENTES ROSCA - ESCANTILHÕES - TRANSFERIDOR

Pentes de Rosca

› Fabricados em aço

| Código  | Rosca                                | Lâminas | Capacidade          |
|---------|--------------------------------------|---------|---------------------|
| 600.070 | 60° (métrica)                        | 24      | 0,25-6mm            |
| 600.071 | 60° (UNC)                            | 51      | 4-84fpp             |
| 600.072 | 55° (whitworth/BSP)<br>60° (métrica) | 52      | 4-62fpp<br>0,25-6mm |

Composição:

- › **600.070:** 0,25 - 0,3 - 0,35 - 0,4 - 0,45 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,75 - 0,8 - 0,9 - 1 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 (mm)
- › **600.071:** 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 11,5 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64 - 66 - 68 - 70 - 72 - 74 - 76 - 78 - 80 - 82 - 84 (fpp)
- › **600.072:** 0,25 - 0,3 - 0,35 - 0,4 - 0,45 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,75 - 0,8 - 0,9 - 1 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 (mm)  
4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 - 32 - 36 - 40 - 48 - 60 - 62 (fpp)



Escantilhões

› Para medição do perfil do ângulo de ferramentas (55° ou 60°) no processo de afiação ou ajuste, além de verificação do passo, número de fios e do ângulo de rosca.

| Código  | Ângulo | Gradação   |
|---------|--------|------------|
| 600.081 | 60°    | 0,5 e 1mm  |
| 600.082 | 55°    | 14 e 20fpp |



Transferidor Tipo Meia Lua

- › Fabricados em aço inoxidável
- › Capacidade de 0 a 180°
- › Gradação de 1°

| Código  |
|---------|
| 600.090 |

