

MICRÔMETROS EXTERNOS


Micrômetros Externos com Arco em Ferro Fundido


110.100

- › Arco fabricado em ferro fundido nodular, pintado e esmaltado
- › Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco
- › Fuso em aço temperado com $\varnothing 6,5\text{mm}$
- › Alavanca de fixação do fuso
- › Faces de medição em metal duro micro lapidadas
- › Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- › Haste padrão para zeragem nas capacidades acima de 25mm
- › **Graduação de 0,01mm**

Código	Capacidade	Exatidão
110.100	0-25mm	0,004mm
110.101	25-50mm	0,004mm
110.102	50-75mm	0,005mm
110.103	75-100mm	0,005mm
110.104	100-125mm	0,006mm
110.105	125-150mm	0,006mm
110.106	150-175mm	0,007mm
110.107	175-200mm	0,007mm
110.108	200-225mm	0,008mm
110.109	225-250mm	0,008mm
110.110	250-275mm	0,009mm
110.111	275-300mm	0,009mm

Jogos de Micrômetros		
Código	Capacidade	Peças
110.112	0-75mm	3
110.113	0-100mm	4
110.114	0-150mm	6
110.115	150-300mm	6
110.116	0-300mm	12