

**MICRÔMETROS EXTERNOS ESPECIAIS****Micrômetros Externos Tipo Passa/Não-Passa**

110.450

Código	Capacidade	Exatidão
110.450	0-25mm	0,003mm
110.451	25-50mm	0,003mm

- › Possui 2 tambores, para uso em medições do tipo passa/não-passa
- › Arco fabricado em aço forjado, pintado e esmaltado
- › Tambor e bainha em metal cromado fosco
- › Fusos em aço temperado Ø6,5mm

- › Protetores termoisolantes
- › Faces de medição em metal duro micro lapidadas
- › Trava de fixação do fuso
- › Haste padrão para zeragem nas capacidades acima de 25mm
- › **Graduação de 0,002mm**

**Micrômetros Externos para Destros e Canhotos**

110.455

- › Tambor e bainha com graduação dupla, possibilitando uso de destros e canhotos
- › Arco fabricado em aço forjado, pintado e esmaltado
- › Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco
- › Fusos em aço temperado Ø6,5mm
- › Faces de medição em metal duro micro lapidadas
- › Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- › Trava de fixação do fuso
- › Protetores termoisolantes
- › Haste padrão para zeragem nas capacidades acima de 25mm
- › **Graduação de 0,01mm**

Código	Capacidade	Exatidão
110.455	0-25mm	0,004mm
110.456	25-50mm	0,004mm
110.457	50-75mm	0,005mm
110.458	75-100mm	0,005mm