

MICRÔMETROS DIGITAIS DE PROFUNDIDADE

Micrômetros Digitais de Profundidade com Hastes Intercambiáveis com Fixação Através de Bucha



- › Base de apoio em aço temperado, com superfície de contato micro lapidada
- › Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco
- › Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- › Trava de fixação do fuso
- › Pontas de contato planas com Ø4,5mm
- › Desliga automaticamente após 5 minutos sem uso, ligando novamente ao mover-se o tambor
- › Tecla SET (zeragem em qualquer ponto)
- › Tecla UNIT (conversão milímetro/polegada)
- › Tecla ON/OFF (liga/desliga)
- › Tecla ABS/INC (conversão de leitura absoluta/incremental)
- › Indicador no display (visor) de carga baixa de bateria
- › **Hastes intercambiáveis com encaixe pela parte inferior da base, com fixação através de bucha**
- › Saída de dados e cabo de comunicação RS232 (interface de transmissão opcional)
- › **Nível de proteção IP54 conforme norma IEC-60529, contra resíduos de poeira e projeção de água**
- › Tambor com leitura analógica integrada, com graduação de 0,01mm
- › **Resolução de 0,001mm/.00005"**

Base:	63mm	101,5mm		
Capacidade	Código	Código	N.º Hastes	Exatidão
0-25mm/0-1"	110.504	110.510	1	0,004mm
0-50mm/0-2"	110.505	110.511	2	0,004mm
0-100mm/0-4"	110.506	110.512	4	0,005mm
0-150mm/0-6"	110.507	110.513	6	0,005mm
0-200mm/0-8"	110.508	110.514	8	0,006mm
0-300mm/0-12"	110.509	110.515	12	0,007mm

- › Cada haste faz a medição de 25mm

IP54

Proteção contra resíduos de poeira e projeção de água