

RELÓGIOS COMPARADORES DIGITAIS

Relógios Comparadores Digitais com Resolução de 0,01mm



121.335

- › Ponta de contato esférica Ø2,5mm em aço temperado
- › Tecla ON/OFF (liga/desliga)
- › Tecla ABS/INC (conversão de leitura absoluta/incremental)
- › Tecla ZERO (zeragem em qualquer ponto)
- › Tecla TOL (ajuste de valores de tolerância)
- › Tecla Unit (conversão milímetro/polegada)
- › Saída de dados (interface de transmissão opcional)
- › Tampa traseira lisa e tampa traseira com orelha
- › Mostrador com Ø56,5mm
- › Canhão de Ø8mm
- › **Resolução de 0,01mm/.0005"**

Código	Capacidade	Exatidão
121.335	0-12,5mm/0-.5"	± 0,02mm
121.336	0-25mm/0-1"	± 0,03mm
121.337	0-50mm/0-2"	± 0,04mm

Relógios Comparadores Digitais com Resolução de 0,001mm
Nível de Proteção IP54**IP54****Proteção contra resíduos
de poeira e projeção de água**

- › Ponta de contato esférica Ø2,5mm em aço temperado
- › Tampa traseira lisa (com orelha opcional)
- › Tecla ON/OFF (liga/desliga)
- › Tecla ABS/INC (conversão de leitura absoluta/incremental)
- › Tecla SET (ajuste do valor de zeragem)
- › Tecla TOL (ajuste de valores de tolerância)
- › Tecla +/- (reversão da direção de medição)
- › Tecla Unit (conversão milímetro/polegada)
- › Saída de dados (interface de transmissão opcional)
- › Indicador de carga baixa de bateria no display
- › Função de ponteiro digital no display, com marcadores de tolerância
- › **Nível de proteção IP54 conforme norma IEC-60529, contra resíduos de poeira e projeção de água**
- › Mostrador com Ø60mm
- › Canhão de Ø8mm
- › Exatidão de ± 0,005mm
- › **Resolução de 0,001mm/.00005"**

Código	Capacidade
121.338	0-12,7mm/0-.5"