

DURÔMETROS DE BANCADA ROCKWELL/BRINELL



- › Corpo robusto fabricado em ferro fundido
- › Fácil operação, com **zeragem automática do relógio**
- › Graduação do relógio de 1HR
- › Capacidade vertical (abertura máxima) de 295mm (sem a proteção de borracha do fuso)
- › Capacidade horizontal (profundidade máxima da peça) de 148mm
- › Mesa plana de Ø50mm
- › Mesa prismática de Ø39mm, com abertura de 25mm, em 120°, para peças cilíndricas de Ø6-45mm
- › **Acompanham lupa graduada com ampliação de 25x, com tambor graduado em 0,01mm para medição da impressão da calota**
- › Jogo de chaves hexagonais de serviço
- › Capa plástica de proteção
- › Manual de instruções em português

Acessórios opcionais:

- › Bancada (tipo armário) para o durômetro, fabricada com cantoneiras em aço pintado, **cód.400.010-07**
- › Penetradores com esfera de aço de 1/2", 1/4" e 1/8"
- › Esferas de aço reservas para os penetradores
- › Padrões em outras faixas de dureza

Durômetro de Bancada Dureza Rockwell Normal (HRA - HRB - HRC) e Brinell (HB 2,5/187,5 - HB 5/250)

Código

400.007

- › **Seleção de cargas automática** (chave de seleção)
- › Pré-carga de 10Kgf
- › **Cargas de 60 - 100 - 150 - 187,5 - 250Kgf**

Acompanham:

- › **Penetrador de diamante 120°** (cód.400.005-02)
- › **Penetrador de esfera de aço Ø1/16"** (cód.400.005-03)
- › **Penetrador de esfera de aço Ø2,5mm** (cód.400.010-01)
- › **Penetrador de esfera de aço Ø5mm** (cód.400.010-02) (mais uma esfera avulsa reserva para cada um)
- › Padrão de dureza HRB (na faixa de 90 HRB)
- › Padrão de dureza HRC (na faixa de 62 HRC)
- › Padrão de dureza HB 2,5/187,5 (na faixa de 215 HB)

Durômetro de Bancada Rockwell Normal (HRA - HRB - HRC), Superficial (HRN - HRT) e Brinell (HB 2,5/31,25 - 62,5 - 187,5)

Código

400.010

- › Seleção de cargas manual
- › Pré-carga de 3 ou 10Kgf

Acompanham:

- › **Penetrador de diamante 120°** (cód.400.005-02)
- › **Penetrador de esfera de aço Ø1/16"** (cód.400.005-03)
- › **Penetrador de esfera de aço Ø2,5mm** (cód.400.010-01) (mais uma esfera avulsa reserva para cada um)
- › Padrão de dureza HRB (na faixa de 90 HRB)
- › Padrão de dureza HRC (na faixa de 62 HRC)
- › Padrão de dureza HB 2,5/187,5 (na faixa de 215 HB)
- › Padrão de dureza superficial HR30N (na faixa de 80 HR30N)
- › **Jogo de pesos Rockwell Normal (60 - 100 - 150kgf)**
- › **Jogo de pesos Rockwell Superficial (15 - 30 - 45kgf)**
- › **Jogo de pesos Brinell (31,25 - 62,5 - 187,5kgf)**
- › Contra-peso para troca de dureza normal/superficial