

DURÔMETROS DE BANCADA ROCKWELL

- › Corpo robusto fabricado em ferro fundido
- › **Seleção de cargas automática** (chave de seleção)
- › Fácil operação, com **zeragem automática do relógio**
- › Graduação do relógio de 1HR
- › Mesa plana de Ø50mm
- › Mesa prismática de Ø39mm, com abertura de 25mm, em 120°, para peças cilíndricas de Ø6-45mm
- › Jogo de chaves hexagonais de serviço
- › Capa plástica de proteção
- › Manual de instruções em português

Acessórios opcionais:

- › Bancada (tipo armário) para o durômetro, fabricada com cantoneiras em aço pintado, **cód.400.005-12** (para o durômetro cód.400.005) **cód.400.010-07** (para o durômetro cód.400.001)
- › Penetradores com esfera de aço de 1/2", 1/4" e 1/8"
- › Esferas de aço reservas para os penetradores
- › Padrões em outras faixas de dureza

Durômetro de Bancada Dureza Rockwell Normal (HRA - HRB - HRC)

Código

400.005

- › Pré-carga de 10Kgf
- › **Cargas de 60 - 100 - 150Kgf**
- › Capacidade vertical (abertura máxima) de 215mm (sem a proteção de borracha do fuso)
- › Capacidade horizontal (profundidade máxima da peça) de 132mm

Acompanham:

- › **Penetrador de diamante 120°** (cód.400.005-02)
- › **Penetrador de esfera de aço Ø1/16"** (cód.400.005-03) (mais uma esfera avulsas reserva)
- › Padrão de dureza HRB (na faixa de 90 HRB)
- › Padrão de dureza HRC (na faixa de 62 HRC)

Durômetro de Bancada Dureza Rockwell Normal (HRA - HRB - HRC) e Superficial (HRN - HRT)

Código

400.001

- › Pré-carga de 3 ou 10Kgf
- › **Cargas de 15 - 30 - 45 - 60 - 100 - 150Kgf**
- › Capacidade vertical (abertura máxima) de 295mm (sem a proteção de borracha do fuso)
- › Capacidade horizontal (profundidade máxima da peça) de 148mm

Acompanham:

- › **2 Penetradores de diamante 120°** (cód.400.005-02)
- › **Penetrador de esfera de aço Ø1/16"** (cód.400.005-03) (mais uma esfera avulsas reserva)
- › Padrão de dureza HRB (na faixa de 90 HRB)
- › Padrão de dureza HRC (na faixa de 62 HRC)
- › Padrão de dureza superficial HR30N (na faixa de 80 HR30N)
- › Contra-peso para troca de dureza normal/superficial