


MICRÔMETROS INTERNOS DIGITAIS

Micrômetros Internos Digitais com 3 Pontas de Contato Nível de Proteção **IP54**



110.720

**Acompanha ANEL
de CALIBRAÇÃO
(nas capacidades
até 100mm)**

**IP54**

**Proteção contra resíduos
de poeira e projeção de água**

- › Pontas de contato em metal duro, micro lapidadas
- › Pontas de contato intercambiáveis nas capacidades de 100-300mm (o curso total é dividido em dois conjuntos com 3 pontas cada)
- › Acabamento em metal cromado fosco
- › Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- › Catraca plástica de alta resistência
- › Tecla ON/OFF (liga/desliga)
- › Tecla SET (zeragem em qualquer ponto e ajuste do valor de zeragem)
- › Tecla ABS/INC (conversão de leitura absoluta/incremental)
- › Tecla UNIT (conversão milímetro/polegada)
- › Saída de dados RS232 (interface de transmissão opcional)
- › **Nível de proteção IP54 conforme norma IEC-60529, contra resíduos de poeira e projeção de água**
- › Indicador no display (visor) de carga baixa de bateria
- › Extensão de 100mm nas capacidades de 6 a 12mm
- › Extensão de 150mm nas capacidades de 12 a 300mm
- › 2 Chaves de fixação do cabeçote e extensão
- › **Anel de calibração (nas capacidades até 100mm)**
- › Fornecidos em estojo de alumínio
- › **Resolução de 0,001mm/.00005"**
- › Distância "a" entre a ponta de contato e a tampa do cabeçote de **1,5mm** (para capacidades de 6-12mm) e de **0,5mm** (para as demais capacidades), possibilitando a medição na maioria dos "furos cegos"

Código	Capacidade	Anel	Prof. Medição	Exatidão
110.715	6-8mm	Ø6mm	54,5mm	0,004mm
110.716	8-10mm	Ø8mm	54,5mm	0,004mm
110.717	10-12mm	Ø10mm	54,5mm	0,004mm
110.718	12-16mm	Ø16mm	80mm	0,004mm
110.719	16-20mm	Ø16mm	80mm	0,004mm
110.720	20-25mm	Ø25mm	90mm	0,004mm
110.721	25-30mm	Ø25mm	90mm	0,004mm
110.722	30-40mm	Ø40mm	97mm	0,004mm
110.723	40-50mm	Ø40mm	97mm	0,005mm
110.724	50-63mm	Ø62mm	114mm	0,005mm
110.725	62-75mm	Ø62mm	114mm	0,005mm
110.726	75-88mm	Ø87mm	114mm	0,005mm
110.727	87-100mm	Ø87mm	114mm	0,005mm
110.728	100-125mm	-	150mm	0,005mm
110.729	125-150mm	-	150mm	0,005mm
110.730	150-175mm	-	150mm	0,005mm
110.731	175-200mm	-	150mm	0,005mm
110.732	200-225mm	-	150mm	0,007mm
110.733	225-250mm	-	150mm	0,007mm
110.734	250-275mm	-	150mm	0,007mm
110.735	275-300mm	-	150mm	0,007mm