

## COMPARADORES DE DIÂMETROS INTERNOS

## Comparadores de Diâmetros Internos

- › Para medição de diâmetros internos e ovalização
- › Guia para ajuste radial da posição de medição
- › Com cabo protetor termoisolante
- › Capa protetora plástica para o relógio comparador
- › Exatidão de  $\pm 0,010\text{mm}$  (graduação de  $0,01\text{mm}$ ) e de  $\pm 0,005\text{mm}$  (graduação de  $0,001\text{mm}$ )
- › Acompanha relógio comparador analógico



130.562

**PONTAS DE CONTATO  
em METAL DURO**
**MUITO MAIS RESISTENTES  
AO DESGASTE**


- › Ponta de medição com **esfera em aço temperado**
- › Batentes com **esfera em metal duro** (exceto 6-10mm, em aço temperado)

| Graduação: | 0,01mm  | 0,001mm |                           |                                                         |                        |          |
|------------|---------|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| Capacidade | Código  | Código  | Profundidade de Medição   | Batentes                                                | Espaçadores            | Extensão |
| 6-10mm     | 130.554 | 130.664 | 40mm<br>(+80mm do cabo)   | 9 peças (6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8<br>8,5 - 9 - 9,5 e 10mm) | -                      | -        |
| 10-18mm    | 130.556 | 130.666 | 100mm<br>(+80mm do cabo)  | 9 peças (10 - 11 - 12 - 13 - 14<br>15 - 16 - 17 e 18mm) | 1 peça<br>(0,5mm)      | -        |
| 18-35mm    | 130.558 | 130.668 | 150mm<br>(+100mm do cabo) | 9 peças (18 - 20 - 22 - 24 - 26<br>28 - 30 - 32 e 34mm) | 2 peças<br>(0,5 e 1mm) | -        |

- › Batentes intercambiáveis com **regulagem através de rosca**
- › Ponta de medição com **esfera em metal duro**
- › Batentes com **esfera em metal duro**

| Graduação: | 0,01mm  |                           |                                                              |          |  |
|------------|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--|
| Capacidade | Código  | Profundidade de Medição   | Batentes                                                     | Extensão |  |
| 35-60mm    | 130.560 | 150mm<br>(+100mm do cabo) | 5 peças (35-40 - 40-45<br>45-50 - 50-55 e 55-60mm)           | -        |  |
| 50-160mm   | 130.562 | 150mm<br>(+100mm do cabo) | 5 peças (50-62 - 62-74<br>74-86 - 86-98 e 98-110mm)          | 60mm     |  |
| 160-250mm  | 130.568 | 400mm<br>(+100mm do cabo) | 5 peças (160-180 - 180-200<br>200-220 - 220-240 e 240-250mm) | -        |  |
| 250-450mm  | 130.570 | 400mm<br>(+100mm do cabo) | 5 peças (250-270 - 270-290<br>290-310 - 310-330 e 330-350mm) | 100mm    |  |